

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R H.LH83E.NN31

Noir graphite RAL 9011
LED 14 W 1574 lm-h lm-h 4000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.6°	E (0°)
3	0.98	1444
6	1.97	361
9	2.95	160
12	3.93	90
15	4.91	58

LED 4000 K 14 W 1574 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1574 lm-h
Puissance de raccordement	14 W
Rendement lumineux	112.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1920 lm-c
Puissance du module	12,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	12994 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

