

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R H.LH94H.HQ12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 20 W 1910 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud. CRI >90. SDCM <2.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 48° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.78 | 776 |
| 4 | 3.56 | 194 |
| 6 | 5.34 | 86 |
| 8 | 7.12 | 49 |
| 10 | 8.90 | 31 |

LED 3000 K 20 W 1910 lm-h 48° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1910 lm-h |
| Puissance de raccordement | 20 W |
| Rendement lumineux | 95.5 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1920 lm-c |
| Puissance du module | 17,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologie LED | COB (Chip-on-Board) |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 48 ° Wide Flood (46 – 55 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |

