

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R H.LH96B.HQ31

Noir graphite RAL 9011
LED 27 W 2660 lm-h Im-h 3000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud. CRI >90. SDCM <2.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
4	0.84	2228
8	1.68	557
12	2.52	248
16	3.36	139
20	4.20	89

LED 3000 K 27 W 2660 lm-h 12.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2660 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	98.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2860 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	12 ° Spot (11 – 16 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

