

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R H.MH86B.HC31
 Noir graphite RAL 9011
 LED 27 W 1601 lm-h lm-h 3000 K
 Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED blanc chaud. CRI >98. SDCM <3.

Optique Precision.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.6°	E (0°)
4	0.81	1936
8	1.63	484
12	2.44	215
16	3.25	121
20	4.06	77



LED 3000 K 27 W 1601 lm-h 11.6° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1601 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	59.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	2476 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 98
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	12 ° Spot (11 – 16 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	30969 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

