


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R H.MH88E.NN31
Noir graphite RAL 9011
LED 36 W 4130 lm-h Im-h 4000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.0°	E (0°)
4	1.27	2211
8	2.53	553
12	3.80	246
16	5.07	138
20	6.34	88

LED 4000 K 36 W 4130 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4130 lm-h
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	114.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	4695 lm-c
Puissance du module	33,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	35374 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

