

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R H.MH89E.HW12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 42 W 3465 lm-h lm-h 2700 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud. CRI >90.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.0°	E (0°)
4	1.27	1855
8	2.53	464
12	3.80	206
16	5.07	116
20	6.34	74



LED 2700 K 42 W 3465 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3465 lm-h
Puissance de raccordement	42 W
Rendement lumineux	82.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	3940 lm-c
Puissance du module	37,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	29678 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

