

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**R P.FH81B.HQ12**

Blanc signalisation RAL 9016  
LED 4.6 W 312 lm-h lm-h 3000 K  
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
Power LED blanc chaud. CRI >90.  
SDCM <3.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
1	0.19	4369
2	0.39	1092
3	0.58	485
4	0.77	273
5	0.96	175

LED 3000 K 4.6 W 312 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	312 lm-h
Puissance de raccordement	4.6 W
Rendement lumineux	67.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	415 lm-c
Puissance du module	4.0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	11 ° Spot (11 – 16 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	4369 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

