

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R P.LH96F.NN12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 3476 lm-h lm-h 4000 K
Convertisseur réglable potentiomètre




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
2	1.38	1949
4	2.75	487
6	4.13	217
8	5.51	122
10	6.89	78

LED 4000 K 27 W 3476 lm-h 38° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3476 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	128.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	3602 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	37 ° Flood (33 – 45 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

