



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R P.MH99H.HC31

Noir graphite RAL 9011
LED 42 W 3022 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur réglable potentiomètre




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud. CRI >98. SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
3	1.72	1131
6	3.44	283
9	5.16	126
12	6.88	71
15	8.60	45

LED 3000 K 42 W 3022 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3022 lm-h
Puissance de raccordement	42 W
Rendement lumineux	72 lm-h/W
Flux lumineux du module	3473 lm-c
Puissance du module	37,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 98
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	31° Medium Flood (27 – 32°)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

