

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**R P.WN62A.HQ12**

Blanc signalisation RAL 9016  
LED 9.3 W 475 lm-h lm-h 3000 K  
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 370°.  
Power LED blanc chaud. CRI >90.  
SDCM <3.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail convertisseur/potentiomètre, noir et étrier (Long arm), blanc.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
3	0.40	1327
6	0.80	332
9	1.20	147
12	1.59	83
15	1.99	53

LED 3000 K 9.3 W 475 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	475 lm-h
Puissance de raccordement	9.3 W
Rendement lumineux	51.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	730 lm-c
Puissance du module	9.0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	8° Narrow Spot (6 – 10°)
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0.17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

