

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 16171024100

blanc signalisation RAL 9016
LED 19 W 2276 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK06

Luminaire pour meubles avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier profilée rigide, légèrement échancré sur la longueur, le profil de la partie supérieure forme un canal pour câble gainé jusqu'à 5 x 1,5 mm². Nue. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable comme luminaire de secours resp. dans pilotable DALI.



LED 4000 K 19 W 2276 lm-h 130°/110° / CIE Flux 42 71 89 92 100 / A31 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2276 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	118 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	libre
Composante de lumière directe	92 %
Composante de lumière indirecte	8 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	25
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	27.2
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	0.95 kg
Poids emballage compris	1.1 kg

