

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 50125224100
gris clair
LED 50 W 7538 lm-h 6500 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK08

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe/indirecte. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Boîtier à surface lisse en polycarbonate, embouts blanc RAL 9003. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation. À blocage par verrou encliquetable latéral. Diffuseur opalin. Convertisseur intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. À câblage de liaison. Adapté au câblage de liaison.

Garantie 5 ans.



LED 6500 K 50 W 7538 lm-h / CIE Flux 43 73 90 91 100 / A31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	7538 lm-h
Puissance de raccordement	50 W
Rendement lumineux	152 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	6500 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Composante de lumière directe	91 %
Composante de lumière indirecte	9 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	26.2
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	-20 – 40 °C
Poids	2.09 kg
Poids emballage compris	2.4 kg

