


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 56612026670

gris clair
LED 31 W 4039 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre, avec joint en mousse PUR inaltérable sur le pourtour, clips de vasque en acier inoxydable, support d'appareil en tôle d'acier laquée blanche. Vasque en polycarbonate emboutie, surface opaline lisse. Convertisseur intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 31 W 4039 lm-h 160°/110° / CIE Flux 38 66 86 87 100 / B31 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4039 lm-h
Puissance de raccordement	31 W
Rendement lumineux	130 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Composante de lumière directe	87 %
Composante de lumière indirecte	13 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21.2
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	24.5
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	-20 – 35 °C
Poids	2 kg
Poids emballage compris	2.4 kg

