


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 56615024170
gris clair
LED 41 W 5275 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP65 IK06**

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre, avec joint en mousse PUR inaltérable sur le pourtour, clips de vasque en acier inoxydable, support d'appareil en tôle d'acier laquée blanche. Vasque en polycarbonate emboutie, surface opaline lisse. Convertisseur intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 41 W 5275 lm-h 160°/110° / CIE Flux 38 66 86 87 100 / B31 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 5275 lm-h |
| Puissance de raccordement | 41 W |
| Rendement lumineux | 130 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---|----------------|
| Sortie de lumière | directe |
| Composante de lumière directe | 87 % |
| Composante de lumière indirecte | 13 % |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 21.5 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 24.7 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 Hz |
| Température de service | -20 – 35 °C |
| Poids | 2.42 kg |
| Poids emballage compris | 2.9 kg |

