

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 56615026610
gris clair
LED 41 W 6022 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




 **IP65 IK04**

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre, avec joint en mousse PUR inaltérable sur le pourtour, clips de vasque en acier inoxydable, support d'appareil en tôle d'acier laquée blanche. Boîtier très résistant aux produits chimiques. Vasque en verre acrylique emboutie, surface opaline lisse. Convertisseur intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 41 W 6022 lm-h 132°/102° / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6022 lm-h
Puissance de raccordement	41 W
Rendement lumineux	148 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Composante de lumière directe	91 %
Composante de lumière indirecte	9 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21.9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	24.6
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	0 - 25 °C
Poids	2.25 kg
Poids emballage compris	2.7 kg

