


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**X 60615034170**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 35 W 4698 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK02**

Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse défilée.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier à silhouette carrée et filigrane. Embouts en fonte d'aluminium noire. Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect, composante lumineuse directe par lentille à LED 80° claire à microparalume individuel noir, composante lumineuse indirecte homogène par diffuseur opalin en PMMA, pour postes de travail sur écran, complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1. Branchement électrique par câble de raccordement blanc intégré 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur 1900 mm, extrémités de câble dénudées. Boîtier noir et microparalume individuel blanc possibles sur demande. Idéal pour les postes de travail sur écran, 65° < 100 cd/m<sup>2</sup>.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en noir.



LED 3000 K 35 W 4698 lm-h / CIE Flux 94 100 100 73 100 / B83 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4698 lm-h
Puissance de raccordement	35 W
Rendement lumineux	135 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	défilée
Composante de lumière directe	73 %
Composante de lumière indirecte	27 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 100 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	15.6
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	15.7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	3.7 kg
Poids emballage compris	4.2 kg

