

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 65240014180

blanc signalisation RAL 9016
LED 21 W 2553 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK03

Suspension avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire, embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse. Répartition de la lumière à rayonnement direct. Anti-éblouissement par profil en PC satiné à rayonnement diffus. Aspect continu du diffuseur en bande lumineuse. Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

Garantie 5 ans.



| h [m] | C0-C180 D [m] 84° | C90-C270 D [m] 96° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | 1.80 | 2.22 | 1174 |
| 2 | 3.60 | 4.44 | 294 |
| 3 | 5.40 | 6.66 | 130 |
| 4 | 7.20 | 8.88 | 73 |
| 5 | 9.00 | 11.11 | 47 |

LED 4000 K 21 W 2553 lm-h 84°/96° / CIE Flux 57 86 97 100 100 / A50 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 2553 lm-h |
| Puissance de raccordement | 21 W |
| Rendement lumineux | 121 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---|----------------|
| Sortie de lumière | directe |
| Répartition lumineuse | défilée |
| Composante de lumière directe | 100 % |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 22.6 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 20.8 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 Hz |
| Température de service | 25 - 25 °C |
| Poids | 4.05 kg |
| Poids emballage compris | 4.4 kg |

