

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**X 65240024180**

blanc signalisation RAL 9016  
LED 26 W 3191 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP20 IK03**

Suspension avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire, embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse. Répartition de la lumière à rayonnement direct. Anti-éblouissement par profil en PC satiné à rayonnement diffus. Aspect continu du diffuseur en bande lumineuse. Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 84°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
1	1.80	2.22	1468
2	3.60	4.44	367
3	5.40	6.66	163
4	7.20	8.88	92
5	9.00	11.11	59

LED 4000 K 26 W 3191 lm-h 84°/96° / CIE Flux 57 86 97 100 100 / A50 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3191 lm-h
Puissance de raccordement	26 W
Rendement lumineux	121 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	défilée
Composante de lumière directe	100 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22.6
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20.7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	25 - 25 °C
Poids	4.64 kg
Poids emballage compris	5.8 kg

