

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72532036680
LED 29 W 4382 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP54 IK03

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier pour plafonds à profils en T apparents, structures à profils symétriques non apparents et plafonds non modulés. Le type de protection se réfère à la partie visible de la surface du luminaire. Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin en verre acrylique avec cadre en aluminium anodisé nature. Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80. Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	1566
2	5.71	5.93	392
3	8.57	8.90	174
4	11.43	11.86	98
5	14.28	14.83	63

LED 4000 K 29 W 4382 lm-h 110°/110° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4382 lm-h
Puissance de raccordement	29 W
Rendement lumineux	153 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21.9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21.7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	6.65 kg
Poids emballage compris	7.4 kg

