



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X T2405 QT12-R
blanc signalisation RAL 9016
LED 2310 lm-c TW 2200 – 6500 K



IP20

Indice de protection IP20.
Classe de protection I.
En profilé en alu extrudé, gravé blanc mat.
Direct: Rails de bas voltage, conducteurs protégés: 4 conducteurs cuivre: 2x 48V +/- et 2 lignes de commande.
Indirect: MID Power LED Tunable white.
SDCM <3.
Ecran de fermeture diffuseur opale.
Sans convertisseur on/off LED/accessoires suspendu.
Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	2310 lm-c
Puissance du module	20,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B10 à 50'000 h
Température de couleur	Tunable White 2200 – 6500 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Angle de diffusion	105 ° Very Wide Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

