

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


0 02531 HQ10-R
weiss
LED 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Stromschiene mit indirektem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stranggepresstes Aluprofil, weiss.
Oben: Power LED warmweiss.
CRI >90. SDCM <3. Konverter on/off.
Optik opal.
Unten: Siebenleiterschleife mit berührungssicheren Leitern.
2 Steuerleitungen (1A, 50V), 4 Netzleiter (16A, 440V) und Schutzleiter.

5 Jahre Garantie.



5	14.83	14.83	31
4	11.86	11.86	48
3	8.90	8.90	86
2	5.93	5.93	194
1	2.97	2.97	775
h [m]	D [m] 112°	D [m] 112° E (0°)	
	C0-C180	C90-C270	

LED 3000 K 2160 lm-h 112°/112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Weitere Angaben

Lichtaustritt	indirekt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Phasen	3 x 16 A 440 V
Steuerleitungen	2 x 1 A 50 V
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

