

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A C1123.92408.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 36 W 1958 lm-h 1800 – 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IP20

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

LIOR Downlight für Deckeneinbau mit umfassenden Individualisierungsmöglichkeiten. COB-LED Lightengine in warmDim (2700 K bis 1800 K). Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und gute Farbwiedergabe (CRI≥90). Aluminium-Druckgusskühlkörper, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005. PMMA-Linsenoptik in besonders flacher Bauweise. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Halbwertwinkel Medium, Abschirmwinkel 30°. Einbauring mit Rand aus Kunststoff in Schwarz RAL 9005. Direkteinbau in Deckenausschnitt Ø 145 mm. Befestigung über schraubbare Kipp-Montagehebel. Konverter BasicDim Wireless. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters. Einspeisung auf zugentlastete Klemme.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



| h [m] | D [m] 32° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.15 | 1224 |
| 4 | 2.29 | 306 |
| 6 | 3.44 | 136 |
| 8 | 4.59 | 77 |
| 10 | 5.73 | 49 |

LED 36 W 1958 lm-h 32° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1958 lm-h |
| Anschlussleistung | 36 W |
| Lichtausbeute | 54 lm-h/W |
| Modullichtstrom | – |
| Modulleistung | – |
| Farbortstabilität | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 55'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 1800 – 2700 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Dimmbereich | 100 – 1 % |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 31° Medium Flood |
| Cut-Off | 31° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 14,1 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 14,1 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

