

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.  
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

**A C1513.32438.A**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 16,5 W 1848 lm-h 3000 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar



IP20



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
2	1.00	1636
4	1.99	409
6	2.99	182
8	3.99	102
10	4.99	65

LED 3000 K 16,5 W 1848 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1848 lm-h
Anschlussleistung	16,5 W
Lichtausbeute	112 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 79'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	27 ° Medium Flood
Cut-Off	38 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	9,1
Blendungsbewertung UGR quer	9,1
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

