




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A C1513.32811.A
verkehrsweiss RAL 9016
LED 37 W 3494 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Downlight mit bandförmiger Lichtverteilung.
Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.



| h [m] | C0-C180 D [m] 24° | C90-C270 D [m] 52° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 2 | 0.85 | 1.95 | 1839 |
| 4 | 1.70 | 3.90 | 460 |
| 6 | 2.55 | 5.85 | 204 |
| 8 | 3.40 | 7.80 | 115 |
| 10 | 4.25 | 9.75 | 74 |

LED 3000 K 37 W 3494 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 nach DIN...



Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3494 lm-h |
| Anschlussleistung | 37 W |
| Lichtausbeute | 95 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 73'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 52 ° / 24 ° Oval Flood |
| Cut-Off | 37 ° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21,2 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 10,1 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,300 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

