



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

A C1523.32411.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 37 W 3607 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
3	1.50	1420
6	2.99	355
9	4.49	158
12	5.98	89
15	7.48	57

LED 3000 K 37 W 3607 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3607 lm-h
Anschlussleistung	37 W
Lichtausbeute	98 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 73'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	27 ° Medium Flood
Cut-Off	38 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	11,4
Blendungsbewertung UGR quer	11,4
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,300 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

