

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

A C1523.32638.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 16,5 W 1821 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



IP20



| h [m] | D [m] 58° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.11 | 2405 |
| 2 | 2.22 | 601 |
| 3 | 3.33 | 267 |
| 4 | 4.43 | 150 |
| 5 | 5.54 | 96 |

LED 3000 K 16,5 W 1821 lm-h 58° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1821 lm-h |
| Anschlussleistung | 16,5 W |
| Lichtausbeute | 111 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 79'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 57° Very Wide Flood |
| Cut-Off | 42° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 15,1 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 15,1 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

