




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A C1523.52638.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 16,5 W 1918 lm-h 4000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.



h [m]	D [m] 58°	E (0°)
2	2.22	633
4	4.43	158
6	6.65	70
8	8.87	40
10	11.09	25

LED 4000 K 16,5 W 1918 lm-h 58° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1918 lm-h
Anschlussleistung	16,5 W
Lichtausbeute	117 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 79'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	57 ° Very Wide Flood
Cut-Off	42 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,3
Blendungsbewertung UGR quer	15,3
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

