


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A C1523.52831.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 16,5 W 1886 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Downlight mit bandförmiger Lichtverteilung.
Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 24°	D [m] 52°	E (0°)	
2	0.85	1.95	992	
4	1.70	3.90	248	
6	2.55	5.85	110	
8	3.40	7.80	62	
10	4.25	9.75	40	

LED 4000 K 16,5 W 1886 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DL...



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1886 lm-h
Anschlussleistung	16,5 W
Lichtausbeute	115 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 79°000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	52° / 24° Oval Flood
Cut-Off	37°
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	19,1
Blendungsbewertung UGR quer	7,9
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,300 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

