




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A C1523.92406.A**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 36 W 1805 lm-h 1800 – 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.  
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.  
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
2	1.15	1128
4	2.29	282
6	3.44	125
8	4.59	71
10	5.73	45

LED 36 W 1805 lm-h 32° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1805 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	50 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 55'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K

**Weitere Angaben**

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	31° Medium Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	13,8
Blendungsbewertung UGR quer	13,8
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

