




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A C1613.32616.A
verkehrsweiss RAL 9016
LED 37 W 3460 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Deckeneinbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 37 W 3460 lm-h / CIE Flux 88 95 98 97 100 / A81 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3460 lm-h
Anschlussleistung	37 W
Lichtausbeute	94 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 73'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	51° Wide Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	> 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	21
Blendungsbewertung UGR quer	21
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,5 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

