

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A L63 4546.B**  
Aluminium  
LED 40 W 3832 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse mit Tragchassis, Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Farbortstabilität 3-step (initial) MacAdams.  
Formschlüssig eingelegte Längsprismatik-Inlay (LDP) für hochwertige Entblendung.  
Hinterlegte Diffusorfolie für optimale Homogenität der leuchtenden Flächen.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
Anschlussklemmen 2x 3x 1.5<sup>2</sup> mit Zugentlastung.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C <sub>0</sub> -C <sub>180</sub> D [m] 86°	C <sub>90</sub> -C <sub>270</sub> D [m] 86°	E (0°)
1	1.87	1.87	2019
2	3.73	3.73	505
3	5.60	5.60	224
4	7.46	7.46	126
5	9.33	9.33	81

LED 4000 K 40 W 3832 lm-h 86°/86° / CIE Flux 65 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3832 lm-h
Anschlussleistung	40 W
Lichtausbeute	96 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 60'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Halbwertwinkel	43 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2500 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	17,8
Blendungsbewertung UGR quer	16,1
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	10 – 35 °C
Gewicht	8 kg

