

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P1200 32056.D
LED 10 W 724 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20, IP54 mit separatem Schutzglas
Schutzklasse II.

COB LED-Baugruppe, super warmweiss, CRI>95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.
Farbortstabilität 2-step MacAdams.
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.
Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts in der Hohldecke.
Darklight-Reflektor Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratz feste Schutzlackierung.
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.
Konverter DALI, 250mA.
Anschlussklemme 4x 1,5² mit Zugentlastung.
Einbauring Kunststoff, verkehrsweis (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen.
Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



| h [m] | D [m] 56° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.06 | 922 |
| 2 | 2.13 | 230 |
| 3 | 3.19 | 102 |
| 4 | 4.25 | 58 |
| 5 | 5.32 | 37 |

LED 2700 K 10 W 724 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 724 lm-h |
| Anschlussleistung | 10 W |
| Lichtausbeute | 72 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 95 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 90'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 55 ° Wide Flood |
| Cut-Off | 30 ° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 15,5 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 15,5 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Freie Gruppe (kein Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

