

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A P2100 33056.D**  
LED 10 W 761 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.

COB LED-Baugruppe, warmweiss, CRI≥95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.  
Farbortstabilität 2-step MacAdams.  
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.

In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.

Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts und Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°.  
Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.

Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.


Konverter DALI, 250mA.  
Anschlussklemme 4x 1,5<sup>2</sup> mit Zugentlastung.

Ohne Einbauring.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten. Der Durchmesser des Deckenausschnittes ist abhängig von dem verwendeten Einbauzubehör.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	969
2	2.13	242
3	3.19	108
4	4.25	61
5	5.32	39

LED 3000 K 10 W 761 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	761 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	76 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	55 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	15,7
Blendungsbewertung UGR quer	15,7
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

