

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P2200 19036.B
LED 8 W 328 lm-h 1800 – 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.


LED-Baugruppe Warmdim-COB, CRI≥95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz. Gleichmässiger, linearer Dimmvorgang 100-1% mit automatischer Farbtemperaturanpassung 2700-1800K. Farbortstabilität 3-step MacAdams. In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-25° schwenkbar, 360° drehbar.

PMMA-Kollimator zur Lichtlenkung und als Berührungsschutz der LED. Cut-Off 15°. Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratz feste Schutzlackierung. Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500. DALI-2 Konverter, 350mA Konstantstrom. Anschlussklemme 2x 1,5² mit Zugentlastung. Einbauring Kunststoff, verkehrsweiss (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen. Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 15mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
1	0.65	717
2	1.30	179
3	1.95	80
4	2.60	45
5	3.25	29

LED 2700 K 8 W 328 lm-h 36° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	328 lm-h
Anschlussleistung	8 W
Lichtausbeute	41 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 70'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	36 ° Flood
Cut-Off	28 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	12,2
Blendungsbewertung UGR quer	12,2
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	10 – 30 °C
Gewicht	0,2 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

