

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A S2111.43406.B**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 9,2 W 957 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Deckenaufbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

CILINDRO S Darklight Deckenaufbauleuchte. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95). Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert in verkehrsweiss RAL 9016, mit einseitigem Lichtaustritt. PMMA-Kollimator für Lichtlenkung und Berührungsschutz der LED. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Halbwertwinkel bei single color 46°. Für Deckenanbau-Montage. Konverter DALI-2. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 46° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 0.85      | 1573   |
| 2     | 1.70      | 393    |
| 3     | 2.55      | 175    |
| 4     | 3.40      | 98     |
| 5     | 4.24      | 63     |

LED 4000 K 9,2 W 957 lm-h 46° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 957 lm-h                     |
| Anschlussleistung      | 9,2 W                        |
| Lichtausbeute          | 104 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 95                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | -                            |

**Weitere Angaben**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lichtverteilung              | symmetrisch  |
| Halbwertwinkel               | 46 ° Wide Flood  |
| Cut-Off                      | 28 °   |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 17,2   |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 17,2   |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 / 60 Hz  |
| Gewicht                      | 0,58 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

