

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A S2123.33406.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 9.2 W 867 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Pendelleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

CILINDRO S Darklight Pendelleuchte. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 3000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95). Zylindrischer Leuchtenkörper und Baldachin aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert in tiefschwarz RAL 9005, mit einseitigem Lichtaustritt. PMMA-Kollimator für Lichtlenkung und Berührungsschutz der LED. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Halbwertwinkel bei single color 46°. Für Deckenanbau-Montage. Konverter DALI-2. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit einer seitlichen Leitungseinführung bzw. mit zwei seitlichen Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 46° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.85 | 1425 |
| 2 | 1.70 | 356 |
| 3 | 2.55 | 158 |
| 4 | 3.40 | 89 |
| 5 | 4.24 | 57 |

LED 3000 K 9.2 W 867 lm-h 46° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 867 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.2 W |
| Lichtausbeute | 94 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 95 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Halbwertwinkel | 46 ° Wide Flood |
| Cut-Off | 28 ° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 16.8 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 16.8 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1.040 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

