

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A S2124.33246.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 8,8 W 797 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

CILINDRO S Darklight Wandleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 3000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe ($CRI \geq 95$). Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert in tief schwarz RAL 9005, mit zweiseitigem Lichtaustritt. PMMA-Kollimator für Lichtlenkung und Berührungsschutz der LED. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratz fester Schutzlackierung. Halbwertwinkel bei single color 29° 46° . Für Wandanbau-Montage. Konverter DALI-2. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 8,8 W 349 lm-h / CIE Flux 100 100 100 44 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	797 lm-h
Anschlussleistung	8,8 W
Lichtausbeute	91 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	$CRI \geq 95$
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	29° Medium Flood
Cut-Off	28°
Anteil Direktlicht	43 %
Anteil Indirektlicht	57 %
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	5
Blendungsbewertung UGR quer	5
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	0,87 kg

