

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A S2136.33406.B**  
weissaluminium RAL 9006  
LED 9,2 W 867 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**


Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

CILINDRO S Darklight Wandleuchte mit einseitigem Lichtaustritt. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 3000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95). Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert in weissaluminium RAL 9006, mit einseitigem Lichtaustritt. PMMA-Kollimator für Lichtlenkung und Berührungsschutz der LED. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Halbwertwinkel bei single color 29° / 46°. Für Wandanbau-Montage. Konverter DALI-2. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Converters.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
1	0.85	1425
2	1.70	356
3	2.55	158
4	3.40	89
5	4.24	57

LED 3000 K 9,2 W 867 lm-h 46° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	867 lm-h
Anschlussleistung	9,2 W
Lichtausbeute	94 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	46° Wide Flood
Cut-Off	28°
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	16,8
Blendungsbewertung UGR quer	16,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	0,84 kg

