

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A S3233 43006.C
weissaluminium RAL 9006
LED 17,6 W 1520 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**


Pendelleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Zylinder Aluminium, silber (RAL 9006).
LED (COB) Lightengine neutralweiss, mit Berührungsschutz. CRI≥95.
Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial).
Konverter DALI.
Optik mit Primärreflektor und homogenisierender Linse.
Acrylasblock hochglanzpoliert und teilmattiert.
Verbindungskabel mit Stecker zwischen Konverter und Lightengine.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
Textilkabel 5-polig schwarz, L2500.
Baldachin Silber (RAL 9006) mit Montageplatte.
Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x 1.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit einer seitlichen Leitungseinführung bzw. mit zwei seitlichen Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 16.0°	E (0°)
2	0.56	2151
4	1.12	538
6	1.69	239
8	2.25	134
10	2.81	86

LED 4000 K 17.6 W 1520 lm-h 16.0° / CIE Flux 87 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1520 lm-h
Anschlussleistung	17,6 W
Lichtausbeute	86 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 60'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	19.8
Blendungsbewertung UGR quer	19.8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.5 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

