




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3111 22041.B
verkehrsweiss RAL 9016
LED 47 W 3610 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack weiss (RAL 9016).
±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, super warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
Konverter on/off in Gerätebox.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
3-Ph-Vorwahladapter, weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1464
6	2.33	366
9	3.50	163
12	4.67	92
15	5.83	59

LED 2700 K 47 W 3610 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3610 lm-h
Anschlussleistung	47 W
Lichtausbeute	77 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	22 ° Medium
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,1
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

