



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3123 52066.C
weissaluminium RAL 9006
LED 24,7 W 2476 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).


±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, neutralweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90.
SDCM 2.

Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.

Konverter DALI in Gerätebox.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
DALI Vorwahladapter, tiefschwarz RAL 9005.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	965
4	3.40	241
6	5.09	107
8	6.79	60
10	8.49	39

LED 4000 K 24,7 W 2476 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2476 lm-h
Anschlussleistung	24,7 W
Lichtausbeute	100 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	45 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	23
Blendungsbewertung UGR quer	23
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

