



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


A T3131 52034.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 47 W 4197 lm-h 4000 K
Konverter dimmbar Potentiometer



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack schwarz (RAL 9005).
±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, neutralweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
Konverter 1-10V mit Potentiometer (100-25%) in Gerätebox.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
3-Ph-Vorwahladapter, schwarz.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 17.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 4 | 1.20 | 1634 |
| 8 | 2.39 | 408 |
| 12 | 3.59 | 182 |
| 16 | 4.78 | 102 |
| 20 | 5.98 | 65 |

LED 4000 K 47 W 4197 lm-h 17.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4197 lm-h |
| Anschlussleistung | 47 W |
| Lichtausbeute | 89 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 17° Medium Spot |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 19 |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

