



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**A T3212 32041.C**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 35,1 W 3085 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



**IP20**

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack weiss (RAL 9016).  
±92° schwenkbar, 360° drehbar.  
LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.  
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.  
in-track Konverter on/off.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
3-Ph-Vorwahladapter, weiss.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1251
6	2.33	313
9	3.50	139
12	4.67	78
15	5.83	50

LED 3000 K 35,1 W 3085 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3085 lm-h
Anschlussleistung	35,1 W
Lichtausbeute	88 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	22 ° Medium
Cut-Off	45 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	20
Blendungsbewertung UGR quer	20
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

