



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T3412 52051.B**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 34,1 W 3353 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20

Deckenaufbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Aufbagehäuse aus Aluminium-Druckguss, Strukturlack weiss (RAL 9016). Strahlergehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, Strukturlack weiss (RAL 9016). 235° schwenkbar, 360° drehbar. LED COB, neutralweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI $\geq$ 90. SDCM 2.

Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.  
Konverter on/off, in Aufbagehäuse integriert.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2279
4	2.14	570
6	3.22	253
8	4.29	142
10	5.36	91

LED 4000 K 34,1 W 3353 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3353 lm-h
Anschlussleistung	34,1 W
Lichtausbeute	98 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI $\geq$ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	29 ° Medium Flood
BAP Leuchtdichte $\geq$ 65 °	$\leq$ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	20,8
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

