



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T3431 22041.B**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 47 W 3610 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off



IP20

Deckenaufbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Aufbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss, Strukturlack schwarz (RAL 9005).


Strahlergehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, Strukturlack schwarz (RAL 9005).

235° schwenkbar, 360° drehbar.  
LED COB, super warmweiss mit Glas-scheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.

Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.

Konverter on/off, in Aufbaugehäuse integriert.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1464
6	2.33	366
9	3.50	163
12	4.67	92
15	5.83	59

LED 2700 K 47 W 3610 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3610 lm-h
Anschlussleistung	47 W
Lichtausbeute	77 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	22 ° Medium
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,1
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

