

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T3533 32091.B**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 24,7 W 1317 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




Deckeneinbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

WEGA Halbeinbaustrahler. COB-LED Lightengine 3000 K mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Hohe Farbkonstanz (2 SDCM initial) und gute Farbwiedergabe (CRI≥90). Leuchtenkopf und einseitiger L-Bügel aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Spanabhebend gefertigtes Halbeinbaugehäuse aus Aluminium. Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005. Austauschbarer Reflektor mikrofacetiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Leuchtenkopf 360° dreh- und 235° schwenkbar. Konverter on/off. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Converters. Einspeisung auf zugentlastete Klemme. Inklusive Linsenwandfluter-Aufsatz.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



LED 3000 K 24,7 W 1317 lm-h / CIE Flux 37 73 92 100 100 / A30 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1317 lm-h
Anschlussleistung	24,7 W
Lichtausbeute	53 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

