

QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**A U1103.32041.C**  
9110 - Weiss Nr. 9110  
LED 57 W 5992 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



**IP20**


Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Polyester-Leuchtschirm weiss in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Anschlussklemme, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth®, mit opaler Acrylglascheibe, mit zusätzlichem Tri-Tec Downlight bzw. mit zusätzlichem TriTec S Downlight lieferbar.



LED 3000 K 57 W 5992 lm-h / CIE Flux 55 79 92 85 100 / B51 nach DIN 5040

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5992 lm-h
Anschlussleistung	57 W
Lichtausbeute	105 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

#### Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2500 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	18,8
Blendungsbewertung UGR quer	18,8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	3,7 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

