



LED 3000 K 72 W 6562 lm-h / CIE Flux 55 79 92 61 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6562 lm-h
Anschlussleistung	72 W
Lichtausbeute	91 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	freistrahlend
Farbtemperatur	3000 K (Direktlicht) 3000 K (Indirektlicht)
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90 (Direktlicht) CRI ≥ 90 (Indirektlicht)
Farbortstabilität	SDCM 3 (Direktlicht) SDCM 3 (Indirektlicht)
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,7
Blendungsbewertung UGR quer	15,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	13,2 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U1404.32534.C
9110 - Weiss Nr. 9110

Direktlicht
LED 47 W 4271 lm-h 3000 K

Indirektlicht
LED 25 W 2291 lm-h 3000 K



IP20

Stehleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Polyester-Leuchtschirm weiss in Grösse M. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine für Direkt- und Indirektlicht. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Opale Abdeckung über Indirektlicht für weiches Indirektlicht. Standrohr aus Aluminium (Ø 34 mm), chemisch mattiert und farblos eloxiert. Schwarzer Taster in Standrohr intergriert, um Sollhelligkeitswert zu definieren oder Leuchte ein-, resp. auszuschalten. Leuchtenfuss rund Ø 400 mm pulverbeschichtet in Silber (RAL 9006). In mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik. Anschlusskabel schwarz mit Netzstecker Typ 12.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farblichkeit und Verarbeitung).

Lieferung in 5 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth® bzw. mit opaler Acrylglasscheibe lieferbar.

