



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U2103.22118.C
041 - Elfenbein Nr. 041

Direktlicht
LED 45 W 3506 lm-h 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Downlight
LED 13,7 W 891 lm-h 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



IPX4

Deckenaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine für Umfeldlicht. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Satinierte und opalisierte Acrylglasoptik, mittig von Downlightgehäuse zurückversetzt. Blendfreies Darklight-Downlight. Ausführung mit Casambi um einzelne Lichtquellen zu steuern. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farblichkeit und Verarbeitung).

Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4397 lm-h
Anschlussleistung	58,7 W
Lichtausbeute	75 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90, CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	freistrahler
Farbtemperatur	2700 K (Direktlicht) 2700 K (Downlight)
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90 (Direktlicht) CRI ≥ 95 (Downlight)
Farbortstabilität	SDCM 3 (Direktlicht) SDCM 3 (Downlight)
Halbwertwinkel	29 ° Medium Flood (Downlight)
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	17,3
Blendungsbewertung UGR quer	17,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

