

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A U3103.32046.C
041 - Elfenbein Nr. 041
LED 36 W 2736 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IPX4


Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Gaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 36 W 2736 lm-h / CIE Flux 58 92 98 99 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2736 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	76 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,0
Blendungsbewertung UGR quer	15,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,2 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

